

Jauge **13**

GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION

Les 

- Dextérité
- Idéal en environnement sale




TAILLES	RÉFÉRENCES
6	1NICB06
7	1NICB07
8	1NICB08
9	1NICB09
10	1NICB10
11	1NICB11

DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, enduit en nitrile lisse noir sur la paume pour une meilleure protection même en environnement sale. Excellent résistance à l'abrasion (4/4 - EN388). Sa dextérité est accrue grâce à son tricot en polyester et la jauge 13. Idéal pour des travaux de manipulations fines, assemblages fins et petites maintenances. Recommandé en milieu sec.

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION



Maintenance



Industrie lourde



Service



Industrie légère

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **0075/1747/162/12/16/1532**.
Délivré par **CTC (0075)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	2	1	X



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (2/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)