

Réf. 9OKEL

Spécialités

Basse

Chaussures basses



### DESCRIPTION

La chaussure de sécurité OKENITE est un modèle sans lacets en microfibre de PU respirante, doublé d'un filet respirant pour un confort d'utilisation optimal tout au long de la journée.

Cette chaussure de sécurité sans métal garantit la sécurité du pied grâce à un embout en composite à l'avant tout en conservant sa légèreté. Equipée d'une semelle antidérapante et absorbant l'énergie par le talon, ce modèle procure une grande stabilité à son porteur.

### SECTEURS

Industrie agro-alimentaire

Collectivités

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

S2

0%  
METAL

FO

SR

### Les +

- \* Facile à mettre et à enlever.
- \* Rabat de protection.
- \* Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9OKEL35	35	10
9OKEL36	36	10
9OKEL37	37	10
9OKEL38	38	10
9OKEL39	39	10
9OKEL40	40	10
9OKEL41	41	10
9OKEL42	42	10
9OKEL43	43	10
9OKEL44	44	10
9OKEL45	45	10
9OKEL46	46	10
9OKEL47	47	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

### VARIANTES



9OKEC



9OKEH

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	427 g	Assemblage principal	Injecté
Couleur	Blanc	Doublure	Maille 3D micro-aérée
Couleur 2	Gris		
Tige	Microfibre		
Embout de protection	Composite		
Semelle intermédiaire	PU		
Semelle d'usure	PU		
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible		

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

### Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

### Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

### Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/06/23/0975

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

Chaussures de sécurité

S2

S2 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)